

WEICON Produkte für Edelstahl

WEICON Edelstahl-Pflegespray

Speziell für die Reinigung, die Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich. Wirkt antistatisch.

WEICON Metal-Fluid

NSF

Neues, hochwirksames Produkt für Pflege, Schutz und Reinigung von matten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium, Chrom und Buntmetall etc., speziell im Innenbereich.

WEICON Sprühfett H1

NSF

Geruchs- und geschmacksneutrales Sprühfett, das speziell auf die Bedürfnisse des Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabereichs hin entwickelt wurde. Sprühfett H1 orientiert sich an den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards dieser Branchen.

WEICON Bio-Fluid

NSF

Hochreines harz- und säurefreies Mineralöl zur Reinigung und Pflege blanker Metalloberflächen. Speziell entwickelt zur Verwendung in der Nahrungsmittel-, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie (Entspricht den Vorschriften des DAB 10).


NSF

Non-food
Compounds
Registration
Programme




WEICONLOCK®

Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe jetzt auch für passive Werkstoffe, wie z.B. aus Edelstahl, Chrom, Zink, Nickel und Aluminium. Schnelle und hochfeste Verbindungen ohne Aktivator (daher kein Festigkeitsverlust).

WEICONLOCK sind 1-Komponenten anaerob aushärtende Kleb- und Dichtstoffe speziell für Metallverbindungen. WEICONLOCK sichert, befestigt und dichtet schnell, zuverlässig und wirtschaftlich alle Arten von Schraub-, Rohr-, Füge- und Flächenverbindungen.


AN 302-43 **Schraubensicherung, mittelfest;**

DVGW¹ und KTW²-Zulassung, höherviskos, normal demontierbar.



AN 302-60 **Schraubensicherung für passive Werkstoffe, hochfest;** wie z.B. Edelstahl, Aluminium etc., ohne

Aktivator, mittelviskos, schwer demontierbar



AN 306-30 **Fügeverbindung für passive Werkstoffe, hochfest;** BAM³-Zulassung; höherviskos,

schwer demontierbar.



¹ DVGW-Zertifizierung (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

² KTW-Prüfung (Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe, Prüfstelle Wasser)

³ BAM-Zulassung (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung; BAM Tgb.-Nr. 4045/96 - II 2402 zugelassen für gasförmigen Sauerstoff bis +60°C Betriebstemperatur und 10 bar Sauerstoffdruck.

WEICON Contact VA 2500 HT

Cyanacrylat-Klebstoff – reagiert sekundenschnell auf Druck und Luftfeuchtigkeit. Es lassen sich schnell und dauerhaft Verbindungen unterschiedlichster Materialien (z.B. Gummi, Kunststoff, Metall) mit- und untereinander herstellen.

- hochviskos, 2000 – 3000 mPa.s
- temperaturbeständig von – 50°C bis +135°C
- restelastisch aushärtend, dadurch bei wechselnden klimatischen Bedingungen besonders geeignet
- unempfindlich gegen länger anhaltende Feuchtigkeitseinflüsse
- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- für die Verklebung von Metall-/Kunststoff-Verbindungen

WEICON RK-1300 und RK-1500

Schnelle 2-Komponenten-Systeme auf Methacrylatbasis, bei Raumtemperatur härtend. Beide Systeme werden im "No-Mix" Verfahren verarbeitet, d.h. ein Mischen der beiden Komponenten (Klebstoff und Aktivator) ist nicht erforderlich. Die Aushärtung beginnt erst, sobald die mit Klebstoff und Aktivator benetzten Werkstücke zusammengefügt werden.

RK-1300 pastös

RK-1500 flüssig

WEICON Produkte für Edelstahl

WEICON Flex M® Edelstahl

Elastischer 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis. Er enthält keine lackbenetzungsstörenden Substanzen (z.B. Silicon), keine Lösemittel oder Isocyanate. Flex 310 M Edelstahl hat eine hohe Klebekraft und verursacht auf empfindlichen Oberflächen keine Korrosion. Daher speziell geeignet für Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen an Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen*¹ etc.

Flex 310 M Edelstahl wird überall dort eingesetzt, wo die Farbe des Dicht- und Klebstoffes dem Material (z.B. Edelstahl, Aluminium, etc.) angepasst sein soll.

Vorteile von Flex 310 M® Edelstahl:

- nicht korrosiv
- silicon-, isocyanat- und halogenfrei
- lösemittelfrei, geruchsneutral
- alterungsbeständig und UV-stabil
- überlackierbar*²

*¹ WEICON Haftprimer verbessern die Klebe- und Dichtwirkung.

*² nur "nass in nass", spätestens innerhalb von 3 h nach Materialauftrag mit geeigneten Farbbeschichtungssystemen (außer Alkydharzlacke)

WEICON Edelstahl-Spray

Korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung.

Durch die hohe Chemikalienbeständigkeit ist der Einsatz überall dort möglich, wo eine widerstandsfähige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist. Die Legierung ist u.a. zusammengesetzt aus Chrom, Nickel und Mangan.

ISEGA

Prüfinstitut für chemische,
physikalische und
mikrobiologische
Analytik



WEICON Produkte für Edelstahl



WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export

www.weicon.de • info@weicon.de

Ihr Fachhändler:

WEICON Repair Sticks

2-Komponenten Epoxyd-System.
Temperaturbeständig von -50°C bis
+120°C (kurzfristig bis +150°C).
Einfach in der Handhabung:



Typ Edelstahl – Für **nicht korrodierende** Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl und anderen rostfreien Metallen. Auf Grund der schnellen mechanischen Belastbarkeit der reparierten Teile (ca. 60 Minuten) lassen sich kosten- und zeitintensive Ausfallzeiten vermeiden.

Typ Aqua – Ideal für schnelle Reparaturen auf **feuchten und nassen Flächen sowie für Unterwasseranwendungen**. Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten.

WEICON Plastik-Stahl ST

Pastöses, stahlgefülltes 2-Komponenten Epoxydharz. Hochwertige, nicht korrodierende Spachtelmasse für vielseitige Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Maschinenteilen und Werkstücken aus rostfreiem Stahl. Temperaturbeständig von -35°C bis +120°C.

WEICON Anti-Seize „High-Tech“

Weißes, metallfreies* Korrosionsschutz- und Hochleistungsschmiermittel. Verhindert die elektrolytische Korrosion („Kaltverschweißen“) zwischen Metallen und ist temperaturbeständig von -40°C bis +1.400°C. Anti-Seize „High-Tech“ ist besonders geeignet für Montagearbeiten, wenn aus optischen Gründen die Anwendung von metallhaltigen Schmierstoffen unerwünscht ist, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und kupferhaltige aus elektro-chemischen Gründen nicht eingesetzt werden dürfen. *Anteil unter 0,1%

Detaillierte Informationen zu diesen Produkten finden Sie in unseren Einzelprospekten sowie unter www.weicon.de

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.